

CS-DP2

Умный Wi-Fi видеоглазок



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности



Улучшенное обнаружение движения PIR-датчиком



Аккумулятор 4600 мА·ч



Двусторонняя аудиосвязь



Ночное видение до 5 м



Прочный корпус



Обнаружение силуэта человека



Цветной сенсорный экран 4.3"



Full HD 1080P



Встроенный звонок: мелодии и настройка громкости



Wi-Fi 2.4 ГГц







Просмотр из любой точки



Защита от непогоды IP54

Размеры



Характеристики

Модель	CS-DP2
Общие характеристики	
Размеры: экран и основание	115.5 × 85.5 × 24.5 мм (4.55 × 3.37 × 0.96 дюйма)
Размеры: камера	71 × 71 × 48.3 мм (2.80 × 2.80 × 1.90 дюйма)
Масса устройства	320 г (11.28 унции)
Масса с упаковкой	603 г (21.27 унции)
Экран	Цветной сенсорный экран 4.3"
Цвет	Серебристый
Кнопка	Кнопки звонка, питания и активации экрана
Диаметр отверстия глазка	16.5 мм до 50 мм (0.65 дюйма до 1.97 дюйма)
Толщина двери	35 мм до 105 мм (1.38 дюйма до 4.13 дюйма)
Степень защиты	IP54 для наружной камеры (необходима правильная и плотная установка на дверь)
Условия эксплуатации	-10 °C до 45 °C (14 °F до 113 °F) влажность до 95%, без конденсации
Камера	
Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Объектив	2.0 мм @ F2.0; угол обзора: 166° по диагонали, 136° по горизонтали, 80° по вертикали
Макс. разрешение	1080p / 2 МП
День/ночь	ИК-фильтр ICR
Дальность ИК-подсветки	До 16.4 футов / 5 м
Функции	
Обнаружение	Улучшенное обнаружение движения PIR-датчиком
Угол PIR-датчика	110°
Дальность PIR-датчика	До 20 футов / 6 м
Чувствительность PIR-датчика	Регулируемая
Коррекция искажений изображения	Поддерживается
Локальное хранение	Карта microSD (до 256 ГБ)
Облачное хранение	EZVIZ CloudPlay (требуется подписка)
Основные функции	Шифрование облачного видео и изображения
Сеть	
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Видеосвязь	Локальная и дистанционная видеосвязь
Видео и аудио	
Частота кадров видео	15 кадр/с
Широкий динамический диапазон	DWDR
Аудиовход	Встроенный высокочувствительный микрофон
Аудиовыход	Встроенный мощный динамик
Мелодии звонка	До 5 мелодий, регулируемая громкость
Сеть	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 ГГц - 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Защита	64 / 128-бит WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPS
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с
Питание	
Подключение питания	Проводное
Питание	Пост. ток: 5 В ± 10%
Потребляемая мощность	Макс. 2.2 Вт
В комплекте	
Камера	1 шт
Монитор	1 шт
Монтажное основание	1 шт
Винты	6 шт
Кабель питания	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт