

CS-H8c (3MP,PoE)

Уличная поворотная умная камера



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности



Разрешение 2K



Цветное ночное видение



Двусторонняя аудиосвязь



Панорамный обзор 360°



Обнаружение человека на базе ИИ



Умное слежение



Защита от непогоды



Сжатие видео H.265

Размеры



Характеристики

Модель	CS-H8c (3MP,PoE)
Камера	
Матрица	1/2.8" CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	4 мм@ F1.6, угол обзора: 49° (по вертикали), 89° (по горизонтали), 104° (по диагонали) 6 мм@ F1.6, угол обзора:28° (по вертикали), 52° (по горизонтали), 60° (по диагонали)
Углы поворота и наклона	Поворот: 350°; наклон: 80°
Миним. освещённость	0.5 лк @(F1.6, АРУ вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой (данные лабораторий EZVIZ)
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Чёрно-белое ночное видение	30 м/98 футов
Видео и аудио	
Макс. разрешение	2304 × 1296
Частота кадров	Макс. 30 кадр/с; автоматическая адаптация при передаче по сети
Сжатие видео	H.265 / H.264
Профиль H.265	Основной профиль
Битрейт видео	Ultra HD; HD; стандартный. Адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Сеть	
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Проводная сеть	1 × RJ45 (Ethernet 10/100 Мбит/с, автоопределение)
Функции	
Умные оповещения	Обнаружение человека на базе ИИ
Автослежение	Поддерживается
Настраиваемая зона оповещений	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Предустановленные позиции	Поддерживается
Основные функции	Подавление мерцания, два потока, контроль соединения, защита паролем, водяной знак
Хранение	
Локальное хранение	Слот microSD (до 512 ГБ)
Облачное хранение	Облачное хранилище EZVIZ
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-30°C до 50°C (-22 °F до 122 °F) влажность до 95%, без конденсации
Класс защиты	Защита от погодных воздействий
Питание	12 В постоянного тока / 1 А; питание PoE
Потребляемая мощность	Макс. 12 Вт
Размеры устройства	100× 136 × 140 мм (3.94 × 5.35× 5.51 дюйма)
Размеры упаковки	140 × 140 × 192 мм (5.51 ×5.51× 7.56 дюйма)
Масса устройства	525 г
Масса с упаковкой	745 г
В комплекте	
Камера	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Комплект гидроизоляции	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт