

CS-H6 (5WF,4mm)

Умная поворотная Wi-Fi камера



Продукты EZVIZ созданы для обеспечения безопасности частных клиентов и решения задач малого и среднего бизнеса.

Установите приложение EZVIZ на смартфон или планшет и отсканируйте QR-код устройства, чтобы подключить его к приложению EZVIZ.

С EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за питомцами, следить за домом и обеспечивать безопасность на объектах с помощью функций на базе ИИ.

Основные возможности



Разрешение 3K



Моторизованный обзор 360°



Обнаружение человека на базе ИИ



Автослежение с зумом



Двусторонняя аудиосвязь



Wi-Fi 2.4/5 ГГц



Шторка приватности



Цветное изображение с объективом Starlight



Обнаружение громких звуков



Обнаружение питомцев



Вызов взмахом рукой



Широкий динамический диапазон

Размеры



Характеристики

Модель	CS-H6 (5WF,4mm)
Камера	
Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Выдержка	Автоматическая
Объектив	4 мм@ F1.6, угол обзора:87° (по горизонтали), 53° (по вертикали), 104°(по диагонали)
Углы поворота и наклона	Поворот: 353°; наклон: 133°
Миним. освещённость	0.51 лк @(F1.6, АРУ вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Крепление объектива	M12
День/ночь	ИК-фильтр с автоматическим переключением
Шумоподавление	3D DNR
Широкий динамический диапазон	Цифровой WDR
Компенсация встречной засветки	Поддерживается
Ночное видение	10 м
Видео и аудио	
Макс. разрешение	2880 × 1620
Частота кадров	Макс. 25 кадр/с; автоматическая адаптация при передаче по сети
Сжатие видео	H.265/H.264
Битрейт видео	Ultra HD; HD; стандартный. Адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Макс. битрейт	4 Мбит/с
Сеть	
Стандарты Wi-Fi	IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Диапазон частот	2.4 ГГц: 2400-2483.5 МГц 5 ГГц: 5170-5250 МГц, 5735 - 5835 МГц
Ширина канала	40 МГц
Защита	64/128-бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b 11 Мбит/с, 11g 54 Мбит/с, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7; 11a 54 Мбит/с, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7;
Подключение Wi-Fi	Через точку доступа (AP)
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ
Проводная сеть	1 × RJ45 (Ethernet 10/100 Мбит/с, автоопределение)
Функции	
Умные оповещения	Обнаружение человека на базе ИИ, питомцев, взмаха рукой и голосовой активности
Настраиваемая зона оповещений	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Подавление мерцания, два потока, контроль соединения, зеркальное изображение, защита паролем, водяной знак
Хранение	
Локальное хранение	Слот microSD (до 512 ГБ)
Облачное хранение	Облачное хранилище EZVIZ
Общие характеристики	
Условия эксплуатации	-10°C - 45°C (14°F до 113 °F), влажность до 95%, без конденсации
Питание	Пост. ток: 5 В/2 А (Type-C)
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт
Размеры устройства	100 мм x 100 мм x 96.5 мм
Размеры упаковки	115.5 ммx116 ммx160 мм
Масса устройства	255 г
Масса с упаковкой	487 г
В комплекте	
Камера	1 шт
Кабель питания	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Шаблон для сверления	1 шт
Монтажная пластина	1 шт
Крепежный комплект	1 шт
Краткое руководство пользователя	1 шт