

DS-2CD2183G2-IS(BLACK)(2.8mm)

Русский технический лист

AcuSense / IP67 / IK10. Точное исполнение из карточки.

Перевод основных параметров заводского документа от 25.05.2026. Подготовлено Effort Group для подбора оборудования. Не является заводским русским паспортом или руководством по эксплуатации. Оригинал приложен отдельно.

Hikvision DS-2CD2183G2-IS(BLACK)(2.8mm) - купольная IP-камера 8 Мп с фиксированным объективом 2,8 мм и диафрагмой F1.6. Горизонтальный обзор 107°, вертикальный 57° и диагональный 128° подтверждены для этого объектива. Заводской чёрный корпус BLACK учитывается отдельно при подборе. Широкий кадр позволяет организовать общее наблюдение за проходом или входной зоной.


ИК-подсветка до 30 м предназначена для чёрно-белого наблюдения ночью. Белый свет у этого исполнения не заявлен. Встроенный микрофон не заявлен. Исполнение S также имеет линейные аудиовход и выход и тревожный вход/выход. Это не означает наличие встроенного динамика.

AcuSense классифицирует человека и транспорт в событиях движения, пересечения линии и вторжения. WDR 120 дБ помогает сохранить детали при яркой фоновой засветке. Максимальные 3840 × 2160 доступны при частоте до 20 к/с. До 25 к/с при 50 Гц или до 30 к/с при 60 Гц доступны при разрешении 3200 × 1800 и ниже. Детекция лиц не определяет личность.

Архив можно записывать на microSD до 512 ГБ по заводскому листу от 25.05.2026 или NAS с ANR. Камера питается от PoE 802.3af или 12 В DC; максимум 7,5 Вт по PoE и 6 Вт по DC. Корпус IP67/IK10 работает при -30...+60 °C. Кабельные соединения герметизируют при монтаже; карту памяти и дополнительные монтажные детали приобретают отдельно.

Оптика, подсветка и видео

Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	8 Мп; 3840 × 2160
Объектив	Фиксированный; 2,8 мм; F1.6
Горизонтальный угол обзора	107°
Вертикальный угол обзора	57°
Диагональный угол обзора	128°
Чувствительность	Цвет: 0,005 лк при F1.6 и AGC; 0 лк с подсветкой
Режим день/ночь	Механический ИК-фильтр
Подсветка	ИК; до 30 м; 850 нм
Основной поток	3840 × 2160: до 20 к/с; до 25/30 к/с при 3200 × 1800 и ниже (50/60 Гц)
Кодеки основного потока	H.265; H.264; H.264+; H.265+
Видеопотоки	Три; третий до 10 к/с; при определённых настройках
Битрейт видео	32 Кбит/с - 16 Мбит/с
WDR	120 дБ
Улучшение изображения	BLC; HLC; 3D DNR; ROI



Заводской чертёж. Размеры в миллиметрах и дюймах.

Звук, интерфейсы и корпус

Встроенный звук	Встроенный микрофон не заявлен
Локальная запись	microSD до 512 ГБ по заводскому листу от 25.05.2026
Сетевой архив	NAS (NFS, SMB/CIFS); ANR
Кнопка сброса	Есть
Сеть	RJ45 10/100 Мбит/с
Сетевой API	ONVIF S/G; ISAPI; SDK
Детекция движения	События по человеку и транспорту
Защита периметра	Пересечение линии; вторжение; классификация человека и транспорта
Детекция лиц	Есть; не означает распознавание личности
Питание	12 В DC $\pm 25\%$; PoE 802.3af, класс 3
Максимальное потребление	6 Вт DC; 7,5 Вт PoE
Защита корпуса	IP67; IK10
Температура эксплуатации	-30...+60 °C; до 95% влажности без конденсата
Размеры	Ø110,8 × 84,7 мм
Размеры упаковки	134 × 134 × 108 мм
Масса	Около 520 г; с упаковкой 720 г
Линейный звук	Один вход и один выход; 3,3 Vpp; вход 4,7 кОм, выход 100 Ом; моно
Тревожные интерфейсы	Один вход и один выход; максимум 12 В DC, 30 мА
Материал корпуса	Корпус: алюминиевый сплав; купол: пластик
Маски приватности	Четыре программируемые многоугольные маски
Цвет исполнения	Заводское исполнение BLACK; чёрный

Детекция лиц не означает распознавание личности. Дальность подсветки не является дальностью идентификации. Карта памяти приобретается отдельно. Параметры версии и прошивки проверяют по документам конкретного оборудования. Специальная антикоррозионная защита не заявлена.

Монтаж и подбор

Для этого исполнения подтверждена группа креплений 110 / DM18. Чёрные аксессуары из заводского документа: DS-1280ZJ-DM18(BLACK), DS-1272ZJ-110(BLACK), DS-1272ZJ-110B(BLACK), DS-1271ZJ-110(BLACK). Точные карточки этих чёрных деталей в каталоге пока не подтверждены; ссылки на белые аналоги не подставлены. Аксессуары приобретают отдельно; состав сборки и цвет проверяют до заказа.

Что означает 2183 без полного артикула?

2183 - часть имени семейства. Здесь DS-2CD2183G2-IS(BLACK)(2.8mm). Объектив, суффикс и цвет уточняют при подборе; параметры разных исполнений не смешиваются.

Чем отличаются IS и LIS2U?

IS имеет ИК-подсветку без встроенного микрофона, линейный звук и тревожные интерфейсы. LIS2U имеет два микрофона, гибридную подсветку и интерфейсы S. Корпус, потребление, оптика и крепления этих исполнений различаются; параметры выбраны по точному заводскому листу.

Какая частота кадров и ёмкость карты?

3840 × 2160 при 20 к/с. До 25 к/с (50 Гц) или 30 к/с (60 Гц) при 3200 × 1800 и ниже. В приложенном листе от 25.05.2026 указано microSD до 512 ГБ. Для старых аппаратных версий и прошивок поддержку проверяют по документам конкретного оборудования.

Как выбрать крепления?

Для чёрного исполнения состав креплений указан в оригинале, но точные карточки деталей ещё проверяются. Ссылки на белые аналоги не подставлены.

Заводской оригинал Hikvision — 25.05.2026, английский