

DS-2CD3347G3-LISU

Русский технический лист

Исполнение 2,8 мм. 4 Мп. Артикул витрины 311331815.

Перевод основных параметров заводского паспорта от 01.09.2026, подготовленный Effort Group для подбора оборудования. Оригинал на английском приложен отдельно. Это не заводской русский паспорт и не руководство по эксплуатации.

Hikvision DS-2CD3347G3-LISU с объективом 2,8 мм - IP-камера 4 Мп в корпусе turret для входных групп, помещений и наружных площадок. Матрица 1/1.8" и диафрагма F1.0 помогают работать при слабом освещении, а обзор 111,1° охватывает широкую зону. При поиске «3347» проверяйте полный суффикс: LISU, LISUY, LISU(B) и LISU/SL - разные исполнения.

ColorVu, HIK AI-ISP и WDR 130 дБ отвечают за цвет, шумоподавление и контрастные сцены. ИК и белая подсветка работают на расстоянии до 40 м. Для цветной картинки в полной темноте нужен белый свет; ИК-режим даёт чёрно-белое изображение. Основной поток 2688 × 1520 передаётся до 25 к/с при 50 Гц. При 1920 × 1080 паспорт допускает до 50 к/с - это отдельная настройка потока.

Два микрофона записывают звук; линейные аудиовход и выход служат для подключения внешнего оборудования. AcuSense поддерживает события по человеку и транспорту. В паспорте также указаны захват лиц и подсчёт людей. Захват лица не означает распознавание личности, а результаты аналитики зависят от сцены и настройки. Для записи предусмотрены microSD до 512 ГБ, NAS и ANR.

HEOP 2.0 и вычислительный ресурс 1,5 TOPS позволяют рассматривать камеру для совместимых приложений. Их установку и совместимость проверяют отдельно. Для питания требуется PoE 802.3af с бюджетом до 11 Вт либо 12 В DC до 8,5 Вт. IP67 и диапазон -30...+60 °C подходят для наружной установки при герметизации соединений. Встроенный динамик и сигнальную подсветку /SL базовой LISU не приписываем; NEMA 4X в разделе допуска относится к суффиксу -Y.

Оптика, видео и интерфейсы

Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Объектив	2,8 мм, фиксированный
Горизонтальный угол обзора	111,1°
Вертикальный угол обзора	57,6°
Диафрагма	F1.0
Чувствительность	0,0001 лк; цвет, F1.0, AGC вкл.
Подсветка	ИК и белый свет, до 40 м
Длина волны ИК	850 нм
WDR	130 дБ, автоматический режим
Частота кадров, 4 Мп	25 к/с при 50 Гц; 30 к/с при 60 Гц
Частота кадров, Full HD	50 к/с при 50 Гц; 60 к/с при 60 Гц
Кодеки основного потока	H.265/H.264/H.264+/H.265+
Битрейт видео	32 Кбит/с - 8 Мбит/с
Улучшение изображения	HIK AI-ISP, BLC, HLC, 3D DNR, Defog
Стабилизация изображения	EIS
Микрофоны	Два встроенных микрофона
Аудиоинтерфейсы	1 линейный вход, 1 линейный выход

Система, корпус и монтаж

Локальная запись	microSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ
Сетевой интерфейс	1 RJ45 10/100 Мбит/с
Сетевой API	ISAPI, SDK, ISUP, ONVIF S/T/G/M
Сетевой архив	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Детекция движения	События по человеку и транспорту
Защита периметра	Линия, вторжение, вход/выход из области; человек/транспорт
Захват лиц	Есть; не равнозначен распознаванию личности
Подсчёт людей	Есть
Платформа приложений	HEOP 2.0 OpendevSDK
Вычислительный ресурс	1,5 TOPS
Питание	12 В DC $\pm 25\%$, до 8,5 Вт; PoE 802.3af, класс 3, до 11 Вт
Выход питания	12 В DC, максимум 100 мА
Защита корпуса	IP67
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Материал корпуса	Металл: крышка и основной корпус
Размеры	Ø 138,3 × 115,4 мм
Масса	Около 800 г
Масса с упаковкой	Около 1160 г

Монтажные аксессуары

Монтаж на столб: DS-1275ZJ-SUS + DS-1273ZJ-140B + DS-1280ZJ-PT6. На угол: DS-1276ZJ-SUS + DS-1273ZJ-140 + DS-1280ZJ-PT6. Настенный DS-1273ZJ-140 требует DS-1253ZJ-L; точная карточка этого переходника не найдена. Для DS-1273ZJ-140B нужна DS-1280ZJ-PT6. Альтернативные столбовые DS-1275ZJ-S-SUS/DS-1475ZJ-SUS и угловой DS-1476ZJ-SUS используют DS-220AZJ-145-WA. Подвес: DS-1271ZJ-140. Все монтажные детали приобретаются отдельно.

При установке герметизируйте соединения. Карта памяти и монтажные детали приобретаются отдельно. Дальность подсветки не равна дальности распознавания.

Параметры других объективов, цветов и /SL или /SRB этим листом не утверждаются. Проверено 02.10.2026.

Заводской оригинал Hikvision (английский)